

## Conversores Auto-Oscilatórios

## MODELOS SOC-911 E SOC-916

### Descrição do Produto

Os Conversores Auto-oscilatórios Modelo SOC-911 e SOC-916 são dispositivos que quando montados em canhões monitores fixos, convertem os mesmos em equipamentos do tipo Auto-oscilatórios, possibilitando assim, os movimentos automáticos de varredura e utilizando para tal, somente a pressão disponível do sistema.

### Informações Técnicas Modelo 911

**Vazão máxima:** 1250 gpm (4700 L/min).

**Conexão de entrada:** Flangeada de 3" ou 4" padrão ANSI 150 lbs FP.

**Conexão de saída:** Flangeada de 3" ou 4" padrão ANSI 150 lbs FP.

**Passagem Interna:** 3".

**Pressão de trabalho:** Min. 50 psig (3.5 bar) / Max. 200 psig (14 bar) .

**Ajuste de oscilação:** ajustável de 360° em incrementos de 7,5°.

**Velocidade de oscilação:** 6 ciclos/min @ 100 psig.

**Vazão para oscilação:** 16 gpm @ 100 psig (7 bar).

**Movimento horizontal manual:** Sim (360°).

**Conexão de teste:** 3/4".

**Controle de velocidade:** válvula de bronze com acesso externo.

**Peso aproximado:** 41 kg.

### Informações Técnicas Modelo 916

**Vazão máxima:** 1250 gpm (4700 L/min).

**Conexão de entrada:** Flangeada de 3" ou 4" padrão ANSI 150 lbs FP.

**Conexão de saída:** Flangeada de 3" ou 4" padrão ANSI 150 lbs FP.

**Passagem interna:** 3".

**Pressão de trabalho:** Min. 50 psig (3.5 bar) / Max. 200 psig (14 bar) .

**Ajuste de oscilação:** ajustável em 3 pontos 120°.

**Velocidade de oscilação:** 8 ciclos/min @ 100 psig.

**Vazão para oscilação:** 12 gpm @ 100 psig (7 bar).

**Movimento horizontal manual:** Sim (360°).

**Conexão de teste:** 3/4".

**Controle de velocidade:** válvula de bronze com acesso externo.

**Peso aproximado:** 38 kg.



Conversor Modelo SOC- 911



Conversor Modelo SOC- 916

### Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou entre em contato pelos telefones:

Matriz - Vinhedo/SP: (19) 3826.6670 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440.1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.