

Esguichos Autoedutores

MODELO SE 150 MODELO SE 225

Descrição do Produto

Os Esguichos Autoedutores Modelos SE 150 e SE 225 são providos de um Venturi interno, que possibilita a sucção de LGE do tipo AFFF, através de um tubo pick-up. Acoplado facilmente por meio de rosca padrão, compatível com canhões monitores novos ou existentes, fixos ou portáteis, possibilitará a imediata aplicação de espuma no combate a incêndio em líquidos inflamáveis, sem qualquer sistema de proporcionamento de espuma auxiliar. Este modelo produz jatos do tipo compacto, meia neblina e neblina total, com vazão constante, independente da posição do jato. A alteração do tipo de jato é realizada facilmente através de manípulos de aço inoxidável.

Aplicação

Utilizados em canhões monitores fixos ou portáteis de água ou espuma (tipo AFFF). Apresenta excelente resistência à corrosão, o que possibilita as mais diversas aplicações: indústrias químicas/petroquímicas, refinarias, instalações off-shore, usinas, etc.

Especificação

- **Material de Fabricação (Corpo):** latão fundido.
- **Tubo pick-up de 2,5 m de comprimento e 1" de diâmetro, com conexão com o esguicho tipo engate rápido.**
- **Peso:** 3,2 kg.
- **Conexão de entrada (tipo giratória):** rosca fêmea 2.1/2" - NH-7,5 F.P.P.
- **Comprimento:** 165 mm.
- **Requer o uso de Tubo Laminador, modelo TL 2.5 ou similar.**
- **Dotado de engraxadeira de aço inoxidável.**
- **Pode operar apenas com água, para resfriamento, sem alterar desempenho.**



MODELO	VAZÃO NOMINAL @ 100 psig (7,0 kgf/cm ²)	FATOR K*	ALCANCE JATO SÓLIDO	ALCANCE JATO NEBLINA	DOSAGEM DE LGE
SE 150	150 gpm (568 L/min)	15	34 m	19 m	3% ou 6%
SE 225	225 gpm (851 L/min)	22,5	36 m	21 m	3% ou 6%

*Fator K - Constante empregada para cálculo da vazão, expresso da seguinte forma:

$Q = K \sqrt{P}$, onde: Q=vazão (gpm) e P=pressão (psig).

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz - Vinhedo/SP: (19) 3826.6670 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440.1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.