

## ESGUICHOS REGULÁVEIS

## TS 500-N

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os esguichos modelo TS 500-N (FOG-HOG) possibilitam a aplicação de água na forma de jato sólido (compacto), de meia neblina e neblina total. A mudança da forma do jato, de neblina para compacto, altera a vazão até permitir o completo fechamento do bocal. A alteração do tipo de jato é realizada facilmente através de manípulos .

### APLICAÇÃO

Utilizados em canhões monitores fixos de água. Apresenta excelente resistência à corrosão, o que possibilita as mais diversas aplicações: indústrias químicas/petroquímicas, refinarias, instalações offshore, usinas, etc.



### ESPECIFICAÇÕES

- Material de Fabricação (Corpo): Alumínio ou Latão fundido.
- Peso: 6,5Kg / 9,0 Kg.
- Vazão nominal: 500 gpm (1890 lpm).
- Pressão de trabalho: 5Kgf/cm<sup>2</sup> a 16Kgf/cm<sup>2</sup> (80 a 230 psi).
- Conexão de entrada (tipo giratória): rosca fêmea 2.1/2" - NH-7,5 F.P.P.
- Dotado de engraxadeira de aço inoxidável.

### ALCANCE

JATO	VAZÃO (GPM)	ALCANCE DO JATO
Jato sólido	500	42 metros
Neblina 30°	580	25 metros
Neblina 90°	740	9 metros

### NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.