

Conexão Siamesa (4) 2.1/2" X 6"

ARGUS

Descrição do Produto

Conexão Siamesa Modelo Argus utilizada para distribuir o abastecimento de água ou solução de espuma, dotada de (4) entradas de 2.1/2" para 1 saída de 6" tipo engate rápido. As entradas possuem válvulas de retenção individuais que possibilitam a operação de 1 até 4 mangueiras.

A especificação de uma conexão siamesa deve ser estudada com critério, pois a maioria desses equipamentos trabalha no sentido de derivação de uma linha de maior diâmetro para outras linhas de menor diâmetro. Ao inverter a posição desses equipamentos convencionais do mercado, a pressão máxima de trabalho é reduzida drasticamente, na maioria dos casos de 16 kgf/cm² para 6 kgf/cm². As Conexões Siamesas do Modelo Argus foram desenvolvidas para operação com alimentação de várias linhas de menor diâmetro para uma única linha de maior diâmetro, operando com pressão de trabalho de 16 kgf/cm².



Especificações

- Material de fabricação: Liga leve de alumínio com revestimento especial para inibição da corrosão;
- Conexão entrada: 4 entradas de 2.1/2" tipo engate rápido;
- Conexão de saída: 1 saída de 6" tipo engate rápido;
- Pressão de trabalho máxima: 16 kgf/cm²;
- Pressão de trabalho máxima na direção inversa: 6 kgf/cm².

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.