

Edutor Bomba de Sucção**MODELO 2500A****Descrição do Produto**

O Edutor Bomba de Sucção Modelo 2500A é um dispositivo portátil, utilizado para drenar porões, poços, minas, áreas inundadas, casas de máquinas, diques de contenção, etc. Esse edutor também pode ser utilizado em operações de transporte de água.

O Edutor Bomba de Sucção Modelo 2500A é fabricado em liga leve de alumínio, o que o torna extremamente leve. Seu funcionamento é totalmente hidráulico, sua operação bastante simples e seu corpo permite ajuste para que as conexões de entrada e saída possam ser posicionadas na melhor condição de operação. O Edutor Bomba Modelo 2500A também é dotado de duas válvulas de retenção para prevenir o retorno da água. A menor altura de sucção é de 25 mm e a pressão mínima de operação é de 3 kgf/cm².



MODELO	CONEXÃO DE ENTRADA	CONEXÃO DE SAÍDA	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)	LARGURA (mm)	ALTURA
2500A	1 ½" E.R.	2 ½" E.R.	412	7,9	218	280

Especificações**Materiais de fabricação:**

- Corpo fabricado em liga leve de alumínio.
- Conexões tipo engate rápido fabricadas em liga leve de alumínio.
- Corpo ajustável para melhor posicionamento de trabalho.
- Dotado de trava.
- Construção conforme norma DIN 14422.

Informações de Desempenho

PRESSÃO DE ENTRADA (kgf/cm ²)	VAZÃO NA ENTRADA (L/min)	ELEVAÇÃO EM METROS E VAZÃO TOTAL NA DESCARGA														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	188	425	385	340	290	240	180	110	-	-	-	-	-	-	-	
5	210	480	440	405	365	315	270	210	150	-	-	-	-	-	-	
6	230	500	500	470	435	395	355	310	265	210	-	-	-	-	-	
7	248	505	505	505	505	470	425	385	345	300	255	210	150	-	-	
8	265	490	490	490	490	490	470	435	400	365	325	280	235	190	-	
10	295	510	510	510	510	510	490	490	490	480	455	425	390	355	310	



Produtos e Sistemas contra Incêndio Ltda

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.