

## Válvulas de Alívio para Sprinklers

## MODELO 7000

### Descrição do Produto

As Válvulas de Alívio de Pressão Modelo 7000 foram especialmente desenvolvidas para sistemas de sprinklers sujeitos à variações de pressão estática da tubulação, devido a golpes e variações da temperatura, mantendo a pressão do sistema compatível com os demais componentes.

As Válvulas de Alívio Modelo 7000 cumprem com os requerimentos da NFPA 13 (Standard for Installation of Sprinklers System) e com a norma nacional ABNT NBR 10897 (Sistemas de proteção contra incêndios por chuveiros automáticos - Requisitos). Elas são fabricadas em material robusto e resistente à corrosão, possuem pressão de ajuste de 175 psig e aprovação FM, além de serem listadas pela UL.

### Especificações

- Corpo em bronze fundido com mola interna em aço inoxidável;
- Alça externa para limpeza da sede em caso de vazamentos;
- Pressão de trabalho de 175 psig (12,3 kgf/cm<sup>2</sup>);
- Diâmetro nominal ½";
- Aprovações UL e FM.




**Nota:** a pressão de trabalho indica o range funcional da válvula durante as manobras automáticas de abertura e fechamento. O range de abertura da válvula está entre 90% a 105% da pressão nominal, acontecendo em qualquer ponto deste range. O fechamento acontece a 80% da pressão nominal.

**Atenção:** as válvulas de alívio devem ser instaladas em locais de fácil acesso para a manutenção. Assegure-se que as válvulas sejam instaladas de modo que não fiquem isoladas, mantendo-as operacionais o tempo todo. Nunca utilize qualquer válvula para controlá-la ou plugue em sua saída.

### Opcionais

- Outras pressões de trabalho;
- Diâmetro nominal de ¾".



#### DIMENSÕES [mm]

<b>A</b>	44
<b>B</b>	25
<b>C</b>	83

### Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou [argus@argus-engenharia.com.br](mailto:argus@argus-engenharia.com.br).

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.